

INORÉA

Automatismes & Industrie



FICHE TECHNIQUE





BOUTONS ROTATIFS COMPOSES

Inoréa Automatismes et Industrie
9 rue du Lugan
33130 Bègles, FRANCE
contact@inorea.com
www.inorea.com

1. Boutons Rotatifs Composés Standards

Photos	Compositions	Fonctionnalités / Caractéristiques	Références	Schéma
	Bouton électrique, bloc de contact normalement ouvert, support bouton, support étiquette et étiquette de marquage	<ul style="list-style-type: none"> - 2 positions : maintenu 60° / Noir - 2 positions : retour au centre / Noir + 1 contact NO 	<ul style="list-style-type: none"> - BPC_R2P_1NO - BPC_R2R_1NO 	 
	Bouton électrique, 2 blocs de contact normalement ouvert, support bouton, support étiquette et étiquette de marquage	<ul style="list-style-type: none"> - 3 positions : maintenu 60° / Noir + 2 contacts NO - 3 positions : retour au centre 60° / Noir + 2 contacts NO 	<ul style="list-style-type: none"> - BPC_R3P_2NO - BPC_R3R_2NO 	 
	Bouton électrique à levier, 2 blocs de contact normalement ouvert, support bouton, support étiquette et étiquette de marquage	<ul style="list-style-type: none"> - 3 positions retour au centre 60° à levier long / Noir + 2 contacts NO 	<ul style="list-style-type: none"> - BPC_RBS_2NO 	
	Bouton électrique à levier, , bloc de contact normalement ouvert, support bouton, support étiquette et étiquette de marquage	<ul style="list-style-type: none"> - Marche/Arrêt à levier / 1 contact NO 	<ul style="list-style-type: none"> - BPC_TOG_1NO 	

2. Boutons Rotatifs Composés Lumineux

Photos	Compositions	Fonctionnalités / Caractéristiques	Références	Schéma
	<p>Boutons lumineux, bloc ce contact normalement ouvert, 24V AC / DC 17 mA Blanche, support LED, support bouton, support étiquette et étiquette marquage</p>	<p>2 positions : maintenu 60° 24V / transparent + 1 contacts NO</p>	<p>BPC_LRM_1NO_024</p>	
	<p>Boutons lumineux, bloc ce contact normalement ouvert, 230V AC Blanche, support LED, support bouton, support étiquette et étiquette marquage</p>	<p>2 positions : maintenu 60° 230V / transparent + 1 contacts NO</p>	<p>BPC_LRM_1NO_230</p>	
	<p>Boutons lumineux, bloc ce contact normalement ouvert, 24V AC / DC 17 mA Blanche, support LED, support bouton, support étiquette et étiquette marquage</p>	<p>3 positions : maintenu 60° 24V / transparent + 2 contacts NO</p>	<p>BPC_LRM_2NO_024</p>	
	<p>Boutons lumineux, bloc ce contact normalement ouvert, 230V AC Blanche, support LED, support bouton, support étiquette et étiquette marquage</p>	<p>3 positions : maintenu 60° 230V / transparent + 2 contacts NO</p>	<p>BPC_LRM_2NO_230</p>	