

iNORéA

Automatismes & Industrie



NOTICE TECHNIQUE

ALIMENTATION MODULAIRE – ALM 06024

iNORéA Automatismes & Industrie
9 rue du Lugan
33130 BEGLES
contact@inorea.com
www.inorea.com

1. Description

- Sortie 24V 60W
- Entrée 170-265VAC
- Sur rail DIN TS-35/7.5 or 15
- CE (EMC LVD), RoHS
- Classe de protection électrique II
- Garantie 3 ans
- 220 → 24VDC
- Tension de résistance I/P-O/P : 3kVAC
- Protection : Court-circuit, surcharge, surtension
- Refroidissement par convection d'air libre
- Indicateur LED de mise sous tension

2. Caractéristiques

Model		ALM_06012	ALM_06024
Sortie	Tension continue	12 V	Sortie
	Courant	5A	2.5A
	Plage de courant	0-5A	0-2.5A
	Puissance	60W	60W
	Ondulation et bruit	120 mVp-p	150 mVp-p
	Réglage de tension	10.8-13.6V	21.6-29.0V
	Courant de sauvegarde	100ms/230VAC	
	Temps de démarrage	500ms, 20ms / 230VAC	
Entrée	Plage de tension	170-265 VAC 47-63Hz	
	Efficacité	85%	86%
	Courant	0.5A/230VAC	
	Courant d'appel	Démarrage à froid <40A at 230VAC	
Protection	Surintensité	110-160% de la puissance de sortie nominale	
	Type de protection	Limitation de courant constant, reprise après retrait du défaut	
	Surtension	Mode Hiccup reprise après retrait du défaut	
Environnement	Température et humidité de travail	-20-60° C 20-90% RH	
	Température et humidité de stockage	-40-80°C 10-90%RH	
Sécurité & EMC	Norme de sécurité	Design refer to : EN60950	
	Tension de résistance	I/P-O/P : 3KVAC	
	Tension de résistance	I/P-O/P : >100M Ohms / 500 VDC	
	EMC Emission	EN55022, EN61000-3-2,	
	EMC Immunité	EN55024, EN61000-3-3,	
Autre	Dimension	78*93*56mm (W*H*D)	
	Packing	0.27kg/pcs 50pcs/14.5kg/ctn	

3. Schéma

